

## Aqua-Hardener 8450

8450

Trdilo za lakirne sisteme ADLER na vodni osnovi za **industrijsko in komercialno uporabo**

### OPIS IZDELKA

Številka(-e) izdelka:

8450000210



### Splošno

Poliizocianatno trdilo za premazne sisteme na vodni osnovi.

### Področja uporabe



Komponenta trdila za lake za pohištvo ADLER na vodni osnovi za obdelavo pohištva in notranjo ureditev.

Komponenta trdila za 2-komponentne premaze za okna in vhodna vrata na vodni osnovi.

### OBDELAVA

#### Napotki za obdelavo

- Aqua-Hardener 8450 (8450) skrbno umešajte takoj po dodajanju komponenti premaza.
- Priporočamo, da pred začetkom obdelave počakate približno 10 minut.
- Zmešane lake in lužila je treba obdelati, kot je navedeno v ustreznem tehničnem listu.

#### Čiščenje delovnih naprav



8029

Takoj po uporabi očistite z vodo.

Za odstranjevanje zasušeni ostankov izdelka priporočamo Aqua-Cleaner (8029) (razredčen z vodo v razmerju 1 : 1).

Deli sistemov 2K, ki vsebujejo trdilo: Clean-Smart 2-komponentno (8075000210).

Vedno upoštevajte ustrezne tehnične liste izdelkov.


### NAVODILA ZA NAROČANJE

#### Velikosti pakiranja

200 g, 280 g, 770 g, 1,1 kg, 9 kg, 25 kg

## DODATNA NAVODILA

### Rok trajanja/skladiščenje



Najmanj 6 Mesec(i) v originalno zaprtih posodah.

Shranjujte zaščiteno pred vlago, neposredno sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30 °C).

Posodo vedno takoj zaprite, da preprečite vdor zračne vlage.

### Varnostni podatki



Izdelek je primeren samo za industrijsko in komercialno obdelavo.

Več informacij o varnosti med prevozom, skladiščenjem in ravnanjem ter odstranjevanju je na voljo v ustreznem varnostnem listu. Veljavno različico lahko prenesete s spletne strani [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).