

## Clean-Multi-Refresher

8317

Skuteczny środek czyszczący, odświeżający i odszarzający do zwiertzałego i zszarzałego drewna, tworzywa sztucznego, kamienia i muru kamiennego na bazie kwasu szczawowego przeznaczony do DIY i dla rzemiosła.

### OPIS PRODUKTU

#### Informacje ogólne

Lekko tiksotropowy produkt działa jak skuteczny środek do czyszczenia, odszarzania i rozjaśniania oraz przywraca drewnu jego pierwotny kolor (dzięki zawartości wybielaczy). Biodegradowalny. Zabrudzenia, składniki drewna i przebarwienia drewna spowodowane przez metale mogą być delikatnie usunięte. Powłoki w dobrym stanie nie zostaną poddane działaniu produktu.

#### Szczególne właściwości i normy badań



- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**  
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+


#### Obszary zastosowania



Do obróbki zwiertzałego i zszarzałego drewna, jak np. meble ogrodowe, tarasy, okładziny drewniane, balkony itd.  
Wstępna obróbka drewna tropikalnego, bogatego w składniki drewna.  
Do obróbki zabrudzonych powierzchni murowanych.  
Do obróbki zabrudzonych tworzyw sztucznych.

### STOSOWANIE

#### Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć produkt.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +5°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- Produkt natrysnąć obficie.
- Nie stosować w warunkach intensywnego promieniowania słonecznego, deszczu, ekstremalnie wysokiej wilgotności powietrza, silnego wiatru i mrozu. Powierzchnie nieprzeznaczone do czyszczenia dobrze przykryć.

#### Technika nanoszenia



	Pędzel
Rozcieńczalnik	Woda

<b>Dodatek rozcieńczalnika w %</b>	0 - 15 (max. 1:5)
<b>Ilość nanoszona jednorazowo (ml/m<sup>2</sup>)</b>	100 - 200

Stosując Clean-Multi-Refresher (8317) do odszarzania nie należy go rozcieńczać, stosując do czyszczenia można dodać do 15% rozcieńczalnika w zależności od stopnia zabrudzenia.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

### Czyszczenie narzędzi



Natychmiast po użyciu oczyścić wodą.

## PODŁOŻE

### Przygotowanie podłoża

Usunąć zwietrzałe powłoki, przykryć rośliny znajdujące się w pobliżu i wrażliwe powierzchnie, które nie powinny być czyszczone bądź natychmiast po zastosowaniu produktu spłukać wodą.

Chłonne podłoża zwilżyć wcześniej wodą.

## BUDOWA POWŁOKI

### Naniesienie produktu

1 x Clean-Multi-Refresher (8317)

#### Drewno i materiały drewnopochodne:

Pozostawić na 10-20 minut, utrzymując przy tym stale wilgotną powierzchnię (np. za pomocą butelki z atomizerem).

Następnie zmyć dużą ilością wody ze wsparciem mechanicznym (szczotka do szorowania, nylonowa szczotka; nie stosować szczotek metalowych). Mechaniczne wsparcie jest konieczne w celu usunięcia zabrudzeń również z głębokich porów.

W przypadku mocno przebarwionych powierzchni zalecamy dwukrotne zastosowanie produktu.

Schnięcie międzyoperacyjne: ok. 3 dni

#### Mur i tworzywa sztuczne

Pozostawić na 10 - 20 minut, a następnie zmyć dużą ilością wody ze wsparciem mechanicznym.

Czas schnięcia międzyoperacyjnego: ok. 24 h

#### Tworzywa sztuczne:

Pozostawić na 10 - 20 minut, a następnie zmyć dużą ilością wody ze wsparciem mechanicznym.

Schnięcie międzyoperacyjne: ok. 2 godziny

### Szlifowanie międzyoperacyjne

Jeśli konieczne, przed naniesieniem nowej powłoki można wygładzić stojące włókna drzewne papierem ściernym lub włókniną.

### Następna warstwa

Odpowiednia powłoka ADLER do drewna bądź wybrana farba elewacyjna Aviva.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

### Wielkości opakowań

1l, 2,5l, 500 ml (butelka z atomizerem)

**Odcienie barwy / stopnie  
połysku**

Clean-Multi-Refresher 8317 lekko zabarwiony na niebiesko.

**POZOSTAŁE INFORMACJE****Trwałość / przechowywanie**

Minimum 3 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Zawartości nie przelewać do metalowych pojemników.

**Dane BHP**

Podczas stosowania zaleca się noszenie rękawic i okularów ochronnych.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony [www.adler-lakiery.pl](http://www.adler-lakiery.pl)