

Clean-Opti 2K

7235

Reinigungslösung für die Härterseite von 2K-Anlagen für die Industrie

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Reinigungslösung mit guter Lösekraft für den industriellen Einsatz zur Reinigung der Härterseite von 2K-Anlagen. Sehr gute Verträglichkeit mit wasserbasierten Lacken. Bei Anwendung von Clean-Opti 2K können Härterreaktionen (Auskristallisieren) vermieden werden.

Anwendungsgebiete

Reinigung härterführender Teile von 2K-Applikationsgeräten, wenn mit wasserbasierten 2K-Lacken gearbeitet wurde.



VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Das Produkt ist anwendungsfertig eingestellt.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

25 l

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 3 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben



Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Bei Verarbeitung wird die Verwendung von Schutzhandschuhen und Schutzbrille empfohlen.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.