

OLEJOVÁNÍ DŘEVA



# Údržba a renovace dřevěné terasy olejem Pullex Bodenöl

**Slunce, vítr a vlhkost - těmto povětrnostním vlivům je každým dnem vystavena vaše dřevěná terasa, podlaha balkonu nebo dřevěný chodníček v zahradě. To může vést až k nepěkným trhlinám, vymývání barvy dřeva, růstu řas a k šednutí. Proto je nutné každé dřevo použité na terasách, a to i exotické dřevo jako bangkirai nebo massaranduba, pravidelně ošetřovat speciálním olejem, například oblíbeným olejem na podlahy Pullex Bodenöl.**

## **Údržba a renovace dřevěných teras**

Již při výběru dřeva pro svou terasu nebo do zahrady byste se měli zvláště zaměřit na dlouhou životnost tohoto materiálu. Pro dřevěnou terasu je nejvhodnejší modřínové dřevo, ale také exotická dreva bangkirai\* nebo massaranduba\*\*. U všech teras je důležitá pravidelná údržba vhodným olejem na dřevo, například olejem na terasy Pullex Bodenöl.

- Při první aplikaci na nové, neošetřené dřevo provedte 2x tenký nátěr podlahovým olejem Pullex Bodenöl.
- U neporušených dřevěných teras doporučujeme provádět údržbu každý rok.
- Při renovaci zvětralého dřeva terasy je nutné nejprve dřevo očistit a odšedit ADLER Holzentgrauer, po němž bude následovat olejování dřeva vhodným olejem na terasy ve dvou vrstvách.

## **Postup renovace dřevěné terasy**

 **16.08.2011**

### **Použité produkty**



Clean-Multi-Refresher



Nitro-Verdünnner 8017



Pullex Bodenöl



Štětec Aquamaxx Plus



Široký kartáč na podlahové oleje

## Pracovní kroky



### Krok 1 - Je-li to zapotřebí, odstraňte zašednutí

Pokud je dřevěná terasová podlaha již na několika místech zašdlá, pro pěkný výsledek je nutné dřevo nejdříve odšedit a očistit přípravkem na čištění a odšedění teras **ADLER Multi-Refresher**.

Pro snížení nasákovosti celou plochu namočte a poté na ni nanášejte štětcem nebo **kartáčem** čistič a odšed'ovač ADLER. Po 10 až 20 minutách působení omyjte dřevo terasy pomocí kartáče a velkého množství vody.



### Krok 2 - Suchý, čistý a nosný podklad

Po odstranění šedých míst ponechte dřevo několik dnů schnout. I v případě, že nebylo nutné dřevo očistit a odšedit, musí být dřevěná podlaha čistá, suchá a a povrch nosný pro aplikaci oleje na dřevo. Dřevo bohaté na pryskyřici pečlivě přebruste smirkovým papírem o zrnitosti P 120 a očistěte ředidlem **Nitroverdünning** (viz. tip pro [odstranění pryskyřice rozpuštědlem](#)). Odstraňte také případná hrubá vlákna a úlomky dřeva. Čím čistější bude dřevo a dokonalejší bude dřevo před aplikací oleje, tím krásnější a rovnoměrnější bude také výsledný vzhled po aplikaci oleje.



## Krok 3 - Olejování dřeva s Pullex Bodenöl

Následuje nános oleje na dřevo – tedy ošetření olejem na terasy ADLER Pullex Bodenöl. Tento speciální olej na dřevo nanášíte štětcem rovnoměrně a bez přebytku na celou plochu. U velkých dřevěných teras vám práci usnadní široký **kartáč** s násadou. Po 12 hodinách sušení proveděte druhý nátěr. Tak docílíte optimálního výsledku. Důležitá poznámka: nanášejte ve velmi tenké vrstvě!

Pro veškeré dřevěné prvky platí jedno pravidlo: následnou údržbu provádějte vždy včas a pravidelně! Vyhnete se tak namáhavé renovaci. Nezáleží na tom, zda chcete ošetřovat dřevené terasy, zahradní nábytek, okna nebo domovní dveře v exteriéru, s produkty značky ADLER máte na své straně silného pomocníka.

## Informace ke druhům dřevin:

### \*Massaranduba:

Massaranduba se stále častěji používá místo dřeva bangkirai, jehož je v poslední době nedostatek. Massaranduba patří k nejtvrdším užitkovým dřevům, zvláště se využívá pro dřevěné konstrukce v exteriéru, respektive jako dřevo pro zahradu.

### \*\*Bangkirai (Bankirai):

Prevážně homogenní drevo bangkirai je žlutavě hnědé (často olivově hnědé), má vysokou hustotu, je těžké, a jeho hodnoty pevnosti jsou tudíž vysoké. Bangkirai se proto častěji využívá pro konstrukce v exteriéru, ale také pro zhotovení velmi odolných podlah, namáhaných a pracovních ploch.

## ADLER TV

[Péče o terasy s Pullex Bodenöl](#)

## Další Tipy & triky:

[Renovace dřevěných oken, dveří a zimních zahrad přípravkem Pullex](#)

[Renovace dřevěných fasád s Pullex-Renoviersystem](#)

## Nadpis



